



PIG® TuffGrit™ Placa de diamante Alfombra antifatiga

FLM8501 Aplicaciones en seco, Cojín: Espuma de vinilo y PVC / Capa superior: óxido de aluminio y sellador patentado, 60cm de ancho x 90cm de largo

¡Arena tan resistente que dura 11 veces más! La superficie TuffGrit™ de nuestra alfombra antifatiga Diamond Plate supera fácilmente a la competencia, proporcionando una tracción duradera en entornos resbaladizos.

- El recubrimiento patentado TuffGrit™ es increíblemente duradero y resistente a la abrasión; Dura hasta once veces más que el recubrimiento de grano del competidor líder en ambientes secos, y hasta siete veces más en condiciones aceitosas
- Supera los estándares ANSI para alta resistencia al deslizamiento, proporcionando una tracción extrema incluso en áreas húmedas o aplicaciones con exceso de rociado ligero o goteos aceitosos (no debe usarse en agua estancada/aceite)
- Diseñado para no dejar ningún grano de arena; más seguro que otras alfombras que gradualmente pierden su valor, y su efectividad, con el tiempo
- La textura de la placa de diamante en relieve agrega un segundo nivel de resistencia al deslizamiento además del recubrimiento TuffGrit™
- Más de media pulgada de espuma de PVC alivia la tensión en las rodillas, los pies, los tobillos y la espalda al estar de pie durante mucho tiempo
- La construcción reforzada de grado industrial está diseñada para durar en aplicaciones de servicio pesado
- Los bordes biselados incorporados crean una transición segura dentro y fuera de la alfombra

| Artículo# | Descripción | Dimensiones | Peso |
|-------------|-------------|---|------------|
| FLM8501-BK | | 2' de ancho x 3' de largo x .563" de alto | 10 libras. |
| FLM8501-BWY | | 2' de ancho x 3' de largo x .563" de alto | 10 libras. |

Equivalente métrico:

| Artículo# | Descripción | Dimensiones | Peso |
|-------------|-------------|--|--------|
| FLM8501-BK | | 61 cm de ancho x 91 cm de largo x 1,4 cm de alto | 4,5 kg |
| FLM8501-BWY | | 61 cm de ancho x 91 cm de largo x 1,4 cm de alto | 4,5 kg |

Características técnicas

| | |
|-------------------------|---|
| Tamaño | 2' de ancho x 3' de largo |
| Dimensiones | 2' de ancho x 3' de largo x .563" de alto |
| Contacto químico | Para salpicaduras químicas ligeras |

| | |
|-------------------------------|---|
| Contacto aceite/grasa | Para salpicaduras ligeras de aceite/grasa |
| Anti-Slip | Yes |
| Aplicación | Aplicaciones en seco |
| Beveled Edge | Yes |
| Marca | New Pig |
| Drainage Holes | Without Holes |
| Superficie de grano | Sí |
| Safe for Welding Areas | No |
| Disipador de estática | No |
| Sold as | 1 each |
| Peso | 10 libras. |
| Composition | Cushion: Vinyl & PVC Foam Top Coat: Aluminum Oxide and Proprietary Sealant |
| UNSPSC | 52101510 |
| Pigalog® Page Number | <u>Page 231</u> |

Equivalente métrico

| | |
|--------------------|--|
| Weight | 4.5 kg |
| Dimensiones | 61 cm de ancho x 91 cm de largo x 1,4 cm de alto |

Información técnica

Documentos Técnicos

[Alfombrilla antifatiga PIG](#)

[Instrucciones para la estera antifatiga PIG](#)



One Pork Avenue • Tipton, PA 16684-0304

1-855-493-4647 • Fax: 1-800-621-7447 • newpig.com • hothogs@newpig.com